

## FICHA TECNICA DE BLOQUES DE MURO

### BLOQUES 25X20X50 TIPO H

	UNIDADES/PALET	UNIDADES/M2	PESO/PALET
25X20X50 TIPO H	40 UD	10 Ud	930 Kg

Éste bloque está diseñado para ir armado vertical y horizontalmente. La gran ventaja de utilizar este tipo de bloque es su rápida colocación y lo más interesante NO HAY QUE ENCOFRAR.

Se coloca en seco y posteriormente se rellena de hormigón.

Es ideal para una construcción de muros y piscinas de una forma rápida y eficaz.

### BLOQUES DE MURO ECOLOGICO

DIMENSIONES	UNIDADES/PALET	UNIDADES/M2	PESO/PALET
Anchura 30 Cm Espesor 17.5 Cm Fondo 35 y 31 Cm	30 UD	17.85 Ud	1170 Kg

Pensado para realizar zonas ajardinadas con pendientes combinadas con vegetación, ofreciendo un entorno natural diferente al muro tradicional de hormigón. Los arriates se forman mediante muros de diferente inclinación y gran contención del terreno.

Esta pieza prefabricada de hormigón ofrece la posibilidad de diferentes acabados con la ventaja de no necesitar el uso de morteros o armaduras de sujeción. Su instalación es sencilla, y rápida.

Se puede fabricar en diferentes colores bajo pedido.

Dependiendo del ángulo de inclinación del muro, éstas son las alturas máximas recomendadas:

Ángulo	Altura
65º.....	3.00 Mt
70º.....	2.00 Mt
75º.....	1.50 Mt

